


CONCRETA



CONCRETA



SENTI
SENTEZ
FEEL ON
FÜHLEN SIE
ПОЧУВСТВУЙТЕ

Morbida e sensoriale come la resina,
nella qualità e robustezza del **gres porcellanato** made in italy.

La douceur et la sensorialité de la résine,
alliée à la robustesse du **grès cérame** made in italy.

As soft and sensational as resin,
in the quality and resistance of **porcelain stoneware** made in italy.

Weich und sensoriell wie Harz,
mit der qualität und robustheit von **Feinsteinzeug** made in Italy.

Мягкость и богатство ощущений смолы,
предлагаются в качественном и **прочном керамограните** итальянского производства.

CONCRETA

COLORI
COULEURS
COLOURS
FARBEN
LIBETA

LAVA

CALCE

SABBIA

TERRA

POLVERE

ARGILLA

POLVERE
living

30x60/12"x24"



ARGILLA
shop

60x60/24"x24"



CALCE
kitchen

45x45/18"x18"



SABBIA

bedroom

60x60/24"x24"
30x60/12"x24"



LAVA
dining room

30x60/12"x24"



TERRA
living

45x45/18"x18"



TERRA
bathroom

30x60/12"x24"



COLORI

COULEURS - COLOURS - FARBE - ЦВЕТА




FORMATI

FORMATS - SIZES - FORMAT - ФОРМАТЫ

PEZZI SPECIALI

PIECES SPECIALES - TRIMS - FORMSTÜCKE - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



60x60 Naturale 83 ●
59,5x59,5 Rettificato 89 ●

7685435 NAT
7685515 RETT


7685485 NAT
7685555 RETT

7685465 NAT
7685545 RETT

7685455 NAT
7685535 RETT

7685475 NAT
7685505 RETT

7685445 NAT
7685525 RETT



30x60 Naturale 70 ●
29,7x59,5 Rettificato 80 ●

7675725 NAT
7675785 RETT


7675775 NAT
7675835 RETT

7675755 NAT
7675815 RETT

7675745 NAT
7675805 RETT

7675765 NAT
7675825 RETT

7675735 NAT
7675795 RETT



45x45 Naturale 67 ●

7652805 NAT


7652815 NAT

7652835 NAT

7652795 NAT

7652785 NAT

7652825 NAT



29,7x29,7 Rettificato 80 ●

7675845 RETT

7675895 RETT

7675875 RETT

7675865 RETT

7675885 RETT

7675855 RETT



Battiscopa

7,5x60 Nat. - 3"x24" 34 ▲

7676005 argilla
7676015 calce
7676025 lava
7676035 polvere
7676045 sabbia
7676055 terra

9x45 Nat. - 3,5"x18" 21 ▲


7652875 argilla
7652865 calce
7652895 lava
7652845 polvere
7652855 sabbia
7652885 terra



Torello Gradino

4x59,5 Rett. - 1,5"x24" 99 ▲

7676069 argilla
7676079 calce
7676089 lava
7676099 polvere
7676109 sabbia
7676119 terra



Torello Set Ang. Rett.

4x59,5 Rett. - 1,5"x24" 126 ▲

7676129 argilla
7676139 calce
7676149 lava
7676150 polvere
7676169 sabbia
7676179 terra

Imballi EMBALLAGES - PACKING - VERPACKUNG - УПАКОВКА

	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
60x60	4	1,44	30	43,2	960
59,5x59,5 rett.	4	1,42	30	42,60	960
30x60	7	1,26	40	50,4	1040
29,7x59,5 rett.	7	1,24	40	49,60	952
29,7x29,7 rett.	11	0,97	48	46,56	964,80
45x45	7	1,42	26	36,92	720,20
battiscopa 9x45	12	5,4 ml			
battiscopa 7,5x60	14	8,4 ml			
torello grad. rett. 4x59,5	4				
torello set ang. rett. 4x59,5	2 set				

Avvertenza ATTENTION - WARNING - ACHTUNG - ВНИМАНИЕ

NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILIZER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.

BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.

ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

Destinazione d'uso

DESTINATIONS D'EMPLOI - INTENDED USE
ANWENDBUNGSBEREICH - ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ





GRES PORCELLANATO SMALTATO
 GLAZED GRES PORCELAIN - GRES CERAME EMAILLE
 GLASIERTE FEINSTEINZEUG
 ГЛАЗУРОВАННЫЙ ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

CE Bla GL
 Gruppo di appartenenza secondo ISO 13006
 Class - Groupe d'appartenance
 Zugehörigkeitsgruppe
 Група принадлежности

Simbologia Symbolics Symboles Symbole Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Longht and widht Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Прямолнейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness - Planéité Ebenflächigkeit Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness - Epaisseur Dicke - Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Водопоглощение	%	< 0,4	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght - Contrainte de rupture Bruchkraft - Разрушающее усилие	N	> 1500	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 mm ≥ 700 se Spess. < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture - Coefficient de rupture - Bruchmodul - Модуль разрыва	N/mm ²	> 38	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion - Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss Сопротивление истиранию	-	Secondo la serie	Classe 1-5	UNI EN ISO 10545-7
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode используемый метод	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel Beständigkeit Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode используемый метод	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance - Résistance au tâches Flecken Beständigkeit - Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform - conforme gleichmässig - conforme соответствует	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	GLA	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode используемый метод	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance - Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resiste стойкий	richiesta request - demande anfrage требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability - Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Цветостойкость	-	stabile stable - stable stabil стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode используемый метод	DIN 51094

LA COSTANTE RICERCA TECNOLOGICA SI RISERVA
 DI APPORTARE SOLUZIONI MIGLIORATIVE RISPETTO
 A QUANTO PROPOSTO NEL CATALOGO.

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti
 alle tolleranze previste dalla stampa.

LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE CONSTANTE SE RESERVE D'APPORTER DES
 AMELIORATIONS PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS PROPOSEES
 DANS LE CATALOGUE.

Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues
 pour l'impression.

IN VIEW OF CONSTANT TECHNOLOGICAL RESEARCH,
 WE RESERVE THE RIGHT TO PROVIDE IMPROVED SOLUTIONS COMPARED TO
 THOSE PROPOSED IN THE CATALOGUE.

Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

AUF GRUND DER STÄNDIGEN TECHNOLOGISCHEN FORSCHUNG
 BEHALTEN WIR UNS VOR, VERBESSERUNGEN AN DEN IM KATALOG ANGEBOTENEN
 LÖSUNGEN VORZUNEHMEN.

Die in diesem Katalog wiedergegebenen Farben sind den für den Druck
 vorgesehenen Schwankungen unterworfen.

В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ
 ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЙ,
 ПРЕДЛАГАЕМЫХ В КАТАЛОГЕ.

Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные
 для печати допуски.



E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI
 The list of our items certified by "UNI" is available for our customers - Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI
 Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden
 Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI

N° DI CONCESSIONE P0219



CONCRETA



UFFICI COMMERCIALI Via Abetone Inferiore, 24 41053 Maranello (MO) Italy Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823 +39 0536 830313 +39 0536 832533 +39 0536 869681
saime@riwal.it - www.saimespr.com